Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 09:54

Link do produktu: https://mc-sklep.pl/ladowarka-schumacher-spi-10a-24v-do-akumulatorow-kwasowych-zelowych-agm-p-924.html



Ładowarka Schumacher SPI 10A 24V do akumulatorów kwasowych, żelowych, AGM

Cena brutto	**599,00 zł**
Cena netto	**486,99 zł**
Dostępność	**Brak na Magazynie**
Numer katalogowy	**SPI10A24V**
Producent	**SCHUMACHER ELECTRIC**

Opis produktu

NOWOŚĆ!

Od 1947 roku, Schumacher Electric Corporation wyznacza standardy w dziedzinie jako?ci i innowacyjno?ci, aby zaspokaja? oczekiwania swoich klientów. Wielokrotnie nagradzane opatentowane technologie sprawiaj?, ?e Schumacher jest najcz??ciej wybieran? mark? w?ród producentów ?adowarek.

Firma Schumacher korzystaj?c z bogatej historii i do?wiadczenia, tworzy najbardziej zaawansowane ?adowarki pod wzgl?dem jako?ci, technologii oraz innowacji. Zaprojektowane i skonstruowane w Stanach Zjednoczonych.

W niezale?nych testach zajmuje pierwsze miejsce w?ród ?adowarek:

model: SPI

1024

Nowoczesna impulsowa mikroprocesorowa ładowarka do szybkiego ładowania i konserwacji akumulatorów:

kwasowo - ołowiowych, wapniowych, deep cycle, żelowych oraz AGM*.
Ładowarka o napięciu 24V ładuje prądem o natężeniu 10A.

Najnowsze ładowarki Schumacher serii Battery Extender pomagają utrzymywać akumulator w dobrej kondycji. Dzięki wieloetapowym procesom ładowania naładujesz precyzyjnie akumulator i przedłużysz jego żywotność.

Jako jedne z nielicznych ładowarek impulsowych potrafią naładować nawet bardzo głęboko rozładowane akumulatory (od 4V) !!!

WIELOETAPOWY PROCES ŁADOWANIA

Ładowarka sprawdza czy akumulator jest w stanie przyjąć ładunek, zapobiega to ładowaniu wadliwego akumulatora.

Początkowa faza ładowania małym napięciem.

Ładowarka ładuje maksymalnym prądem do osiągnięcia 80%

Ładowanie prądem malejącym.

Ładowarka bada czy akumulator jest w stanie utrzymać ładunek.

Ładowanie końcowe stałym napięciem.

Utrzymanie akumulatora w przedziale 95 - 100% naładowania.

ŁADOWARKA Z

- WIELOETAPOWY PROCES ŁADOWANIA DLA WIĘKSZEJ PRECYZJI, BEZPIECZEŃSTWA I ŻYWOTNOŚCI AKUMULATORA.

ŁADOWARKA POSIADA CYFROWĄ DIAGNOSTYKĘ "MIĘKKI START" ORAZ TRYB PODTRZYMANIA NAŁADOWANEGO AKUMULATORA.

KOMPENSACJA TEMPERATURY - ŁADOWARKA DOPASOWUJE NAPIĘCIE DO KONKRETNEGO AKUMULATORA.

CZYTELNY ANIMOWANY WYŚWIETLACZ LCD POKAZUJE AKTUALNY ETAP ŁADOWANIA ORAZ POZIOM NAŁADOWANIA BATERII W PROCENTACH. DODATKOWO ŁADOWARKA INFORMUJE DIODAMI O STATUSIE ŁADOWANIA.

ŁADOWARKA WYPOSAŻONA W WENTYLATOR - CHŁODZENIE WPŁYWA NA ŻYWOTNOŚĆ I TRWAŁOŚĆ ŁADOWARKI.

ZABEZPIECZENIE PRZECIWZWARCIOWE I PRZED SKUTKAMI ODWROTNEGO PODŁĄCZENIA KLEM.

WYSOKIEJ JAKO??I PRZEWODY ORAZ ZACISKI. DODATKOWO DO ZESTAWU JEST DO??CZANY ADAPTER Z

KABLEM OCZKOWYM.

WBUDOWANY HACZYK

DO WYGODNEGO

POWIESZENIA

?ADOWARKI.

?ADOWARKA POSIADA

EUROPEJSKI

CERTYFIKAT

ZGODNO?CI CE.

CERTYFIKAT DEKRA

?WIADCZY O WYSOKIEJ

JAKO?CI I

NIEZAWODNO?CI DLA

MODELI SPI.

PRĄD ŁADOWANIA	MINIMALNA POJEMNOŚĆ	MAKSYMALNA POJEMNOŚĆ***
10A	40Ah	150Ah +

DANE TECHNICZNE:

Wejście: 230V~50Hz, 3,2A

Wyjście: 24V, 10A

Waga: 1,35kg

Wymiary: 20,5cm x 16cm x 7,5cm

Stopień ochrony: IP20

Gwarancja: 2 lata

Prostownikiem tym możemy naładować akumulatory używane w samochodach osobowych, ciężarówkach, maszynach rolniczych, na łodziach, w kosiarkach traktorkach ogrodowych, w motocyklach i wielu innych urządzeniach..

