

Link do produktu: <https://mc-sklep.pl/akumulator-km-battery-npg-100ah-gel-p-827.html>



Akumulator KM Battery NPG 100Ah GEL

Cena brutto	949,00 zł
Cena netto	771,54 zł
Dostępność	Towar niedostępny w najbliższych trzech miesiącach
Numer katalogowy	KMNPG100AH
Producent	KM BATTERY

Opis produktu

KM BATTERY NPG 100 Ah 12V (GEL)

Bezobsługowy akumulator żelowy wysokiej jakości. Bezpieczny w eksploatacji, nie wymaga konserwacji oraz jest szczelny i może pracować w dowolnej pozycji. Bardzo powolny proces samorozładowania. Akumulatory KM Battery serii NPG są przeznaczone do zastosowań wymagających zwiększonej żywotności przy pracy cyklicznej jak i buforowej.

Zalety:

- Długa żywotność
- Możliwość montażu w dowolnej pozycji
- całkowita bezobsługowość
- odporny na niskie temperatury
- hermetyczna konstrukcja
- Powolny proces samorozładowania
- Szeroki zakres temperatur pracy
- Bardzo duża koncentracja energii

ZASTOSOWANIE CYKLICZNE	ZASTOSOWANIE BUFOROWE
Wózki inwalidzkie, skutery elektryczne ★★★★★	Telekomunikacja, Systemy UPS ★★★★★
Wózki widłowe ★★★★★	Mobilne zastosowania ★★★★★
Wózki golfowe ★★★★★	Systemy alarmowe ★★★★★
Samochody elektryczne ★★★★★	Car audio ★★★★★
Jachty, łodzie ★★★★★	Oświetlenie awaryjne ★★★★★
Zabawki ★★★★★	Aparatura medyczna ★★★★★
Systemy energii odnawialnej, panele fotowoltaiczne ★★★★★	Instalacje C.O. (UPS) ★★★★★
Kampery,przyczepy kempingowe ★★★★★	Oraz inne zastosowania..
Silniki elektryczne na łodziach ★★★★★	

(Skala 1 - 5) (opisy dotyczą pracy cyklicznej, przy pracy buforowej im więcej gwiazdek tym akumulator bardziej nadaje się do konkretnych zastosowań)

- ★★★★★ - nie zalecane (dopuszczalne tylko w awaryjnych przypadkach)
- ★★★★★ - przy okazjonalnym stosowaniu.
- ★★★★★ - zalecane przy rzadkim użytkowaniu.
- ★★★★★ - dobry wybór przy średnim naładowaniu cykli pracy
- ★★★★★ - dla wymagających użytkowników lub częstym stosowaniu

Parametry:
Pojemność – 100Ah C20
Napięcie ładowania w temp. 25 st.C buforowo 13,5-13,7V ; cyklicznie 14,5,-14,9V
Śruby M8
Długość - 326 mm
Szerokość - 170 mm
Wysokość - 220 mm
Waga – 27 kg
Pełna szczelność, technologia wykonania pełen żel.

Akumulatory AGM i GEL przy pracy cyklicznej ładujemy zawsze specjalnymi ładowarkami !!!

Gwarancja na 24 miesiące.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Śruby motylkowe Poliamid: NIE , TAK (+ 25,00 zł)