

Link do produktu: <https://mc-sklep.pl/akumulator-km-battery-npg-130ah-p-828.html>



Akumulator KM Battery NPG 130Ah

Cena brutto	1 199,00 zł
Cena netto	974,80 zł
Dostępność	Towar niedostępny w najbliższych trzech miesiącach
Numer katalogowy	KMNPG130AHN
Producent	KM BATTERY

Opis produktu

KM BATTERY® NPG 130 Ah 12V (GEL)

Bezobsługowy akumulator żelowy wysokiej jakości. Bezpieczny w eksploatacji, nie wymaga konserwacji oraz jest szczelny i może pracować w dowolnej pozycji. Bardzo powolny proces samorozładowania. Akumulatory KM Battery® serii NPG są przeznaczone do zastosowań wymagających zwiększonej żywotności przy pracy cyklicznej jak i buforowej.

Zalety:

- Długa żywotność
- Możliwość montażu w dowolnej pozycji
- całkowita bezobsługowość
- odporny na niskie temperatury
- hermetyczna konstrukcja
- Powolny proces samorozładowania
- Szeroki zakres temperatur pracy
- Bardzo duża koncentracja energii

ZASTOSOWANIE CYKLICZNE	ZASTOSOWANIE BUFOROWE
Wózki inwalidzkie, skutery elektryczne ★★★★★	Telekomunikacja, Systemy UPS ★★★★★
Wózki widłowe ★★★★★	Mobilne zastosowania ★★★★★
Wózki golfowe ★★★★★	Systemy alarmowe ★★★★★
Samochody elektryczne ★★★★★	Car audio ★★★★★
Jachty, łodzie ★★★★★	Oświetlenie awaryjne ★★★★★
Zabawki ★★★★★	Aparatura medyczna ★★★★★
Systemy energii odnawialnej, panele fotowoltaiczne ★★★★★	Instalacje C.O. (UPS) ★★★★★
Kampery, przyczepy kempingowe ★★★★★	Oraz inne zastosowania..
Silniki elektryczne na łodziach ★★★★★	
(Skala 1 - 5) (opisy dotyczą pracy cyklicznej, przy pracy buforowej im więcej gwiazdek tym akumulator bardziej nadaje się do konkretnych zastosowań) ★★★★★ - nie zalecane (dopuszczalne tylko w awaryjnych przypadkach) ★★★★★ - przy okazjonalnym stosowaniu. ★★★★★ - zalecane przy rzadkim użytkowaniu. ★★★★★ - dobry wybór przy średnim naładowaniu cykli pracy ★★★★★ - dla wymagających użytkowników lub częstym stosowaniu	

Parametry:
 Pojemność – 130Ah C20
 Napięcie ładowania w temp. 25 st.C buforowo 13,5-13,7V ; cyklicznie 14,5,-14,9V
 Długość - 405 mm
 Szerokość - 173 mm
 Wysokość - 232 mm
 Waga - 33 kg
 Pełna szczelność, technologia wykonania pełen żel.
 Gwarancja - 2 lata

Akumulatory AGM i GEL przy pracy cyklicznej ładujemy zawsze specjalnymi ładowarkami !!!

Gwarancja na 24 miesiące.

UWAGA!!!

**Spójrz w instrukcję prawidłowego podłączenia akumulatora do silnika / ładowarki
 chodzi o kolejność jaką trzeba zachować by nie popsuć akumulatora i nie skrócić jego żywotności.**

Producenci akumulatorów dołączają do każdego akumulatora śruby i podkładki mocujące przewody, śruby i podkładki te są wykonane ze stali nierdzewnej, chodzi o to by nie korodowały czy nie rdzewiały. Problem śrub ze stali nierdzewnej jest taki że mają one oporność wewnętrzną **pięć razy większą** od stali zwykłej. Podłączenie krokodylków za śruby spowoduje utratę mocy odbiornika, grzanie się samej śruby i przewodu odbiornika, problem ten występuje także w czasie ładowania, zapięty krokodylek za śrubę ze stali nierdzewnej spowoduje że akumulator nigdy nie zostanie naładowany prawidłowo. Dodatkowo akumulator może ulec przegrzaniu, zniszczeniu, a i ładowarka może ulec uszkodzeniu. Prawidłowa kolejność montażu przewodów odbiornika (silnik, wózek, UPS itp.): słupek akumulatora, przewód odbiornika, podkładka płaska, podkładka sprężynująca, śruba dociskająca. Proszę zwrócić uwagę by między słupkiem akumulatora a przewodem odbiornika nie znajdowała się żadna podkładka! podkładki i śruby czy nakrętki mają być nad przewodem odbiornika. To samo tyczy się ładowania akumulatora, jeśli przewód ładowarki jest zakończone oczkami, natomiast jeśli ładowarka ma krokodylek, to musi on być zapięty bezpośrednio za słupek akumulatora, jeśli słupek akumulatora nie wystaje z akumulatora a ładowarka jest zakończona krokodylkiem to możemy na czas ładowania wkręcić śrubę ze zwykłej stali, dokręcić do maksimum i za nią podpiąć krokodylki.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Śruby motylkowe Poliamid: NIE , TAK (+ 25,00 zł)