

Link do produktu: <https://mc-sklep.pl/inteligentna-ladowarka-r-12a-do-akumulatorow-gel-i-agm-r12-zp-3-odsiarczanie-p-985.html>



Inteligentna ładowarka R 12A do akumulatorów GEL i AGM - R12 (ZP-3) odsiarczanie

Cena brutto	259,00 zł
Cena netto	210,57 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	R12A
Producent	DE TRONIK

Opis produktu

Prostownik - Zasilacz (12V, 0-12A)* do ładowania akumulatorów żelowych, motocyklowych, samochodowych, oraz zasilania urządzeń instalacji 12V. Następca modelu Z-3.

Zbudowany w oparciu o najnowsze rozwiązania technologiczne w dziedzinie zasilaczy impulsowych. W porównaniu do tradycyjnych ładowarek (prostowników) ma dużą tolerancję sieci zasilającej (160-300V). Układy kluczujące i przełączające są w technologii półprzewodnikowej, bez użycia przekaźników, które często bywają powodem wielu problemów. Ma bardzo małe gabaryty. Waga zasilacza 0,3kg. Zabezpieczona termicznie, z płynną regulacją obrotów wentylatora. Obudowa wykonana jest z odpornego na wstrząsy i plastiku ABS-Poliwęglan. Zastosowanie najnowszych rozwiązań technologicznych pozwoliło na miniaturyzację wykonania. Zastosowanie jako ładowarka (prostownik). Może być stosowana do ładowania akumulatorów kwasowych i żelowych pojemności 4-200 Ah. Zabezpieczona na wypadek zwarcia (brak iskierzenia), oraz przed odwrótnym podłączeniem zasilania akumulatora. Może być podłączona buforowo do akumulatora i pozostawiona na długi czas, bez obawy odparowania żelu, lub elektroлізу. Zastosowany inteligentny układ decyduje o wyborze procesu ładowania. Sygnalizacja stanu pracy, oraz prądu ładowania jest zrealizowana przy użyciu dwóch diod LED czerwono-zielonych.

0V		0V / 0A
230V		0V / 0A
230V		12V / ●2A - ●12A ● Ładowanie
230V		12V / 0,2A-2A Koniec ładowania dla pojemności powyżej 50Ah
230V		12V / 0A Koniec ładowania / odsiarczanie

Drugim przeznaczeniem jest praca jako zasilacz 12V i prądzie do 10A o niskim poziomie zakłóceń zabezpieczony prądowo. Odbiornikami zasilacza mogą być urządzenia instalacji 12V: łodówki turystyczne, kompresory, ładowarki, telefony komórkowe lub nawigacje.

Dane techniczne:
Uwagi: (160-300V) 50Hz, przy I_{max} 2A
Uwagi: (7-14,9V) przy I_{max} 12A
Uwagi: (13,6-13,9V) przy I₀ 2A
Uwagi: (2-12A) przy U_I (11-14,8V)
Uwagi: (12A) MAX z zabezpieczeniem: prądowym, przeciwwzrostowym, termicznym, (odwrótną polaryzacją jako prostownik) temp. pracy (-30 do +70 st C)
Separacja (U) wst. wty. ponad 20V
Masa netto 0,3kg (z przewodem 0,4kg)

Wyposażenie:
- ładowarka;
- przewód zasilający 230V standardowy wypinany z wtyczką;
- przewód z krokodylkami zabezpieczony przed prądem udarowym wstępnym;
- przewód z gniazdem zapalniczkowym.

