Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 15:06

Link do produktu: https://mc-sklep.pl/silnik-do-lodki-elektryczny-haswing-osapian-30lbs-max-do-10-lat-gwarancji-p-746.html



Silnik do łódki elektryczny HASWING Osapian 30Lbs MAX do 10 Lat Gwarancji

Cena brutto	**1 199,00 zł**
Cena netto	**974,80 zł**
Cena poprzednia	~~**1 330,00 zł**~~
Dostępność	**Niedostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**HO30M+B40A**
Producent	**HasWing & Mc-Tuning**

Opis produktu

HasWing to marka stworzona z myślą o wymagającym rynku Japońskim.

Kilkunastoletnie doświadczenie w produkcji silników spowodowało, iż obecnie produkty spod marki HasWing dostępne są na wszystkich kontynentach. Głównymi odbiorcami są Japonia, USA, Australia, Wielka Brytania, Holandia, Niemcy, Austria, Polska, Włochy, Francja, Hiszpania.
Przez kilka lat obecności na polskim rynku HasWing udowodnił, że silniki tej marki kojarzone są z jakością, wytrzymałością i trwałością, dzięki czemu są najczęściej kupowanymi silnikami na naszym rynku. Posiadają profesjonalny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, a także dostęp do oryginalnych części zamiennych, co zapewnia sprawne działanie na długie lata.
Obecnie w ofercie firmy HasWing jest ponad 30 modeli silników od 200W do 1800W montowanych z przodu lub z tyłu łodzi, sterowanych ręcznie lub z pilota bezprzewodowego, sterowania skokowe - biegowe i płynne z maximizerem, silniki szczotkowe i bezszczotkowe.

Gratis!!! do silnika Bezpiecznik w obudowie

Montaż bezpiecznika na przewodzie czerwonym (biegun-Plus)
w odległości około 15cm od akumulatora,
przecięcie przewodu nie powoduje utraty gwarancji.
Na życzenie klienta montaż bezpiecznika gratis!

Polecamy zakup zapasowych wkładek bezpiecznika

kliknij w obrazek

Gwarancja 4 lata!

Kupując na mc-sklep.pl zyskujesz

możliwość przedłużenia gwarancji do 6 / 8 / 10 lat!!!



Przy przedłużeniu gwarancja również obejmuje maximizer,
jest to jedyny silnik na rynku z tak długą gwarancją!!!

HASWING OSAPIAN® 30lbs MAX - 12V

1 Płynna regulacja obrotów przód / tył

2 Wskaźnik naładowania baterii.

3 Uchwyt teleskopowy.

4 Rączka z regulowanym kątem nachylenia.

5 Wytrzymałe mocowanie z tworzywa sztucznego.

6 Kolumna z anodowanego aluminium.

7 Płetwa silnika

8 Śruba 2 łopatkowa.