


Link do produktu: <https://mc-sklep.pl/zasilacz-awaryjny-ips-ups-do-systemow-co-pelen-sinus-600w-900w-p-1040.html>



Zasilacz awaryjny iPS UPS do systemów CO pełen SINUS 600W / 900W

Cena brutto	899,00 zł
Cena netto	730,89 zł
Cena poprzednia	999,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	iPS600W

Opis produktu

CO-sinusUPS zasilacz awaryjny do systemów C.O..

Zasada działania zasilacza UPS:

Zasilacz UPS podłączamy do sieci 230V, odbiornik - (piec CO, kominek, pompka CO) podłączamy do zasilacza UPS, do zasilacza UPS podłączamy akumulator 12V AGM lub GEL zalecana pojemność akumulatora zależy od poboru pieca, pompki uwzględniając czas pracy awaryjnej.

Zasilanie 230V pieca CO, przechodzi przez urządzenie UPS i nie korzysta z akumulatora, w razie zaniku zasilania z sieci, zasilacz UPS przełącza się w krótkim czasie (poniżej 10ms) na zasilanie z akumulatora. Piec CO i pompka CO działa normalnie przez kilka godzin, aż akumulator rozładuje do bezpiecznego stanu akumulatora i wyłączy się. Po pojawieniu się zasilania w sieci 230V, zasilacz UPS przełącza piec i pompkę na pracę z sieci elektrycznej 230V, a akumulator ładuje do pełnego stanu.

**Masz problem z właściwym doбором pojemności akumulatora?
Dzwoń 699-126-373**

Parametr CO-sinusUPS-600W

ELEKTRYCZNE:

Napięcie wejściowe - 230V 50Hz
Zakres napięcia wejściowego - 156V - 294V 50Hz
Napięcia wyjściowe w trybie sieciowym - 182V - 253V 50Hz
Napięcia wyjściowe w trybie bateryjnym - 230V +/-5% 50Hz
Kształt napięcia - Czysty sinus
Sprawność bateria / sieć - 80% / 95%
Moc wyjściowa nominalna - 600W
Moc chwilowa max - 660W 2min / 750W 1min / 900W 10s
Czas przełączenia - <10ms

AKUMULATORY:

Akumulator w zestawie - BRAK
Przewody do podłączenia akumulatora - 0,8mm² oczko M10
Typ akumulatora - 12V od 18Ah do 400Ah
Typy akumulatorów - AGM, GEL możliwość podpięcia LiFePO4
Ładowarka - 13,6V od 1A do 30A do wyboru z menu (ustawienie domyślne 20A)

ŚRODOWISKO:

Temp. pracy - 0-40°C

Wilgotność pracy - 20-90% bez kondensacji wody

INNE:

Gniazda wyjściowe - 230V 2szt.

Wymiary sz. / w. / gł. - 400 / 210 / 127mm

Waga netto / brutto - 10,5kg

ZABEZPIECZENIA:

Przeciążeniowe / Zwarciowe - Bezpiecznik automatyczny

Cechy:

- Dwa gniazda wyjściowe,
- Czysta sinusoida na wyjściu,
- Współpraca z akumulatorami AGM oraz GEL możliwość LiFePO4
- Automatyczna ładowarka,
- Obudowa wolno stojąca / możliwość powieszenia na ścianie